

Bestell-Daten / Ordering Data

Artikelnummer Item number	160-6-11,0-B5-3
Artikelbezeichnung Item description	11,0kW, 1.000min ⁻¹ , 400/690V, 160L, B5, IE3

Elektrische Daten / Electrical Data

Bemessungsspannung Rated motor voltage	400/690V	/	460ΔV
Bemessungsfrequenz Rated Frequency	50/60Hz		
Bemessungsleistung P _n Rated motor power P _n	11kW	/	12,7kW
Bemessungsdrehzahl Rated motor speed	970/1164 rpm		
Bemessungsmoment Rated motor torque	108,3 Nm		
Bemessungsstrom Rated motor current	27,98/12,74A	/	22,38A
Anzugs-/ Bemessungsstrom Starting-/ Rated motor current	7,2		
Kipp-/ Bemessungsmoment Breakdown/ Rated motor torque	2,1		
Anzugs-/Bemessungsmoment Starting-/ Rated motor torque	2		
Wirkungsgrad bei 50Hz/60Hz Efficiency at 50Hz/60Hz	90,3%	90,1%	88,5%
100 % P _n , 75 % P _n , 50 % P _n 100 %, 75 % and 50 % rated power	91,7%	90,3%	88,5%
Wirkungsgradklasse Efficiency class	IE3	/	IE3
Leistungsfaktor Power factor	0,8%		0,82%

Mechanische Daten / Mechanical Data

Schalldruckpegel (L _p A) 50 Hz/60Hz Noise 50Hz/60 Hz	IEC 60034-9		
Trägheitsmoment Moment of inertia	0,161 kgm ²		
Lager AS Bearing AS	6309.2Z.C3		
Lager BS Bearing BS	6209.2Z.C3		
Art der Lagerung Locating bearing	Loslager	/	Festlager
Lagerlebensdauer Bearing life time	20.000 h		
Nachschmiereinrichtung Regreasing device	nein		
Schmiermittel Type of lubrication	bearing Lebensdauerschmierung		
Fettgebrauchsdauer bei 40°C Relubrication interval at 40°C	20.000 h		
Fettmenge Nachschmierung Quantity of grease for relubrication	nein		
Außere Erdungsklemme External earthing	nein		
Kondenswasserlöcher Drain Holes	nein		
Anstrich Paintwork	RAL7030	C2	glänzend

Allgemeine Daten / General Data

Baugröße Frame size	160
Bauform Type of construction	IMB5
Gewicht in kg , ohne Zubehör Weight in kg, without accessories	140,00 kg
Gehäusematerial Frame material	Grauguss
Schutzart Degree of protection	IP55
Kühlart, TEFC Method of cooling, TEFC	IC 411
Vibrationsklasse Vibration class	A
Wärmeklasse Insulation	F
Betriebsart Duty type	S1
Drehrichtung Direction of rotation	rechts

Klemmenkasten / Terminal box

Klemmenkastenmaterial Material of terminal box	Aluminium
Typ Typ	standard(160/180)
Gewinde Kontaktschraube Terminal screw thread	M6
Max. Leiterquerschnitt Max. cable diameter	10
Kabeldurchmesser von ... bis ... Cable diameter from ... to ...	
Kabeleinführung Gewinde Cable entry thread	2xM40X1,5
Kabelverschraubung Cable gland	Blindstopfen

Explosionsschutz / Explosion protection


Zündschutzart Type of protection	
-------------------------------------	--

Umgebungsbedingungen / Site conditions


Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20 bis +40°C
Höhe über Meeresspiegel Altitude above sea level	<1.000 m
Normen und Vorschriften Standards and specifications	IEC / DIN / ISO / VDE / EN

Sonderausführungen / Special configurations

Schutzeinrichtung Wicklung thermal protection winding	3PTC



D	E	F	G	M	N	P	S	T	L	AC	HF	AD	AG	DH	GD	LD	LL	LA
$42^{+0.018}_{+0.002}$	110 ± 0.43	$12^{-0}_{-0.043}$	$37^{-0}_{-0.20}$	300	$250^{+0.016}_{-0.013}$	350	$18.5^{+0.52}_0$	$5^{-0}_{-0.12}$	652	313	421	246	190	M16x30	8	254	188	16



			IE3-160L-6- B5-11.0-400/690V overview Drawing	1DDT.070.2979					
				Pattern mark			Weight	proportion	
sign	Change document number			date	S				
Design		Standardization							
Proofread		Approved by			novis				
to examine		approval							
technology		date							